

## DESCRIÇÃO

- Válvula de descarga de 1 1/2" ou 1 1/4", com registro incorporado, em latão ou bronze.
- Acabamento cromado.
- Acionamento com tecla única.
- Adaptadores com rosca para tubulações em PVC.
- Tubo de descarga (descida) em PVC.
- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

### Protótipo comercial

- Válvula com acabamento:
  - DECA
    - » Hydra Max Cromada (1 1/2") REF. 2550 C112
    - » Hydra Max Cromada (1 1/4") REF. 2550 C114
  - DOCOL
    - » Docolsystem válvula Docolbase (1 1/2") REF. 1021500 / acabamento VD Clássica REF.01500006
    - » Docolsystem válvula Docolbase (1 1/4") REF. 1051300 / acabamento VD Clássica REF.01500006
  - FABRIMAR
    - » Flux 3650 / Cromado
- Fita veda-rosca:
  - TIGRE
  - FORTILIT
  - POLYTUBES
- Tubo de descarga:
  - TIGRE
  - FORTILIT

## APLICAÇÃO

- Exclusivamente em sanitários administrativos e vestiários de funcionários.
- **Obs.:** Em sanitários e vestiários de alunos utilizar equipamentos antivandalismo. (ver Fichas de Referência).

## EXECUÇÃO

- O tipo de válvula (baixa ou média pressão) deve ser compatibilizado com a altura manométrica disponível, verificando o catálogo de instruções do fabricante.
- Nas tubulações em PVC, empregar adaptadores, rosca e solda, cuidando para que a cola não escorra na parte interna da válvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo seu funcionamento.
- A válvula deve estar regulada para propiciar descargas regulares em torno de 6 litros, caso contrário deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado.
- Instalar o acabamento após o término da obra.
- Somente um registro de gaveta deve ser instalado para toda a bateria de válvulas de descarga de um mesmo ambiente.

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Serviços

Ficha	H2	Rede de água fria
Ficha	H2.02	Registro de gaveta com canopla cromada
Ficha	H2.06	Tubos e conexões de PVC rígido (linha hidráulica)
Ficha	H2.09	Válvula de descarga com acionamento de duplo fluxo
Ficha	H6.14	Equipamentos antivandalismo

## RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Não aceitar canoplas soltas, cortadas, amassadas ou riscadas.

- Verificar se o aparelho foi instalado conforme instruções fornecidas pelo manual do fabricante.
- Verificar a ausência de vazamentos e o bom funcionamento da válvula.
- Verificar se a válvula está regulada para propiciar descargas regulares em torno de 6 litros.

## SERVIÇOS

08.04	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS
08.04.051	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INCORPORADO, DN 32MM (1 1/4") C/ ACIONAMENTO POR TECLA ÚNICA
08.04.052	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INCORPORADO, DN 40MM (1 1/2") C/ ACABAMENTO POR TECLA ÚNICA

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 08.04.051 | 08.04.052 |
|-----------|-----------|
- Fornecimento e instalação da válvula de descarga, inclusive o tubo de descida até a altura da bacia, com acabamento simples.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 08.04.051 | 08.04.052 |
|-----------|-----------|
- un - por unidade instalada.

## LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racional de água potável.

## NORMAS

- NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
- NBR-15857:2011 - Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaio
- NBR-10283:2008 - Revestimentos eletrolíticos de metais e plásticos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio
- Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racional de água potável.

**Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

## Serviços

### Etapa

Rede de água fria

# H2.07

## Válvula de descarga

Revisão	6
Data	01/09/11

### Página

# 1/1



### Atenção

**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário